




**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing TEF - MET® TFZ 6552598- (140x145x80)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-tef-met-tfz-6552598-140x145x80>

### Specificaties

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer     | TFZ.14080                                              |
| EAN               | 9501483414922                                          |
| Merk              | GLT                                                    |
| Categorie         | Sliding Bearings                                       |
| afmeting          | Lengte: 80   Binnendiameter: 140   Buitendiameter: 145 |
| Materiaal         | Staal / PTFE                                           |
| Kleur             | Grijs                                                  |
| Style             | 140x145x80                                             |
| model             | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte     | 8.00                                                   |
| Breedte           | 14.50                                                  |
| Hoogte            | 14.50                                                  |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                               |
| Color             | Grijs                                                  |
| Dimensions        | Lengte: 80   Binnendiameter: 140   Buitendiameter: 145 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                              |
| Friction value    | 0,03 - 0,25 µ                                          |
| Material          | PTFE/STAAL                                             |
| Model             | Cilinderbus                                            |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                                |
| Static Load       | 250 N/mm2                                              |
| Temperatur range  | -200°C - +280°C                                        |
| Inner diameter    | 140 mm                                                 |
| Outer diameter    | 145 mm                                                 |
| Length            | 80 mm                                                  |

### Pluspunten

- + Alternative for Glycodur PG14014580F
- + Alternative for INA - Permaglide EGB140800
- + Alternative for INA - Permaglide PAP140800
- + Alternative for SKF PCM 14014580 E
- + High loading capability

### **Pluspunten**

- + Lots of uses
- + No maintenance