




**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing TEF - MET® TFZ 6552194- (20x23x20)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-tef-met-tfz-6552194-20x23x20>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | TFZ.2020B                                            |
| EAN               | 9506296983245                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Binnendiameter: 20   Buitendiameter: 23   Lengte: 20 |
| Materiaal         | Staal / PTFE                                         |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 20x23x20                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 2.00                                                 |
| Breedte           | 2.30                                                 |
| Hoogte            | 2.30                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Binnendiameter: 20   Buitendiameter: 23   Lengte: 20 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Material          | PTFE/STAAL                                           |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -200°C - +280°C                                      |
| Inner diameter    | 20 mm                                                |
| Outer diameter    | 23 mm                                                |
| Length            | 20 mm                                                |

### Pluspunten

- + Alternative for Glycodur PG202320F
- + Alternative for INA - Permaglide EGB20200
- + Alternative for INA - Permaglide PAP20200
- + Alternative for SKF PCM 202320 E
- + High loading capability

### **Pluspunten**

- + Lots of uses
- + No maintenance