




**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing TEF - MET® TFZ 2410A- (24x27x10)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-tef-met-tfz-2410a-24x27x10>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | TFZ.2410A                                            |
| EAN               | 7440846370371                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 10 |
| Materiaal         | Staal / PTFE                                         |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 24x27x10                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 1.00                                                 |
| Breedte           | 2.70                                                 |
| Hoogte            | 2.70                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 10 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Material          | PTFE/STAAL                                           |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -200°C - +280°C                                      |
| Inner diameter    | 24 mm                                                |
| Outer diameter    | 27 mm                                                |
| Length            | 10 mm                                                |

### Pluspunten

- + Alternative for Glycodur PG242710F
- + Alternative for INA - Permaglide EGB24100
- + Alternative for INA - Permaglide PAP24100
- + Alternative for SKF PCM 242710 E
- + High working load

**Pluspunten**

+ No Maintenance