



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Rod End WAPR200CE - GIHN-K200LO - SIQG200ES - Bore 200MM x

<https://www.nexaparts.com/rod-end-wapr200ce-gihn-k200lo-siqg200es-bore-200mm-x-m160x4-bspf-clampable>

### Specificaties

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Productnummer                    | WAPR200CE - GIHN-K200LO - SIQG200ES                |
| EAN                              | 7442957120104                                      |
| Merk                             | NexaParts                                          |
| Categorie                        | Rod Ends                                           |
| Materiaal                        | Gietijzer                                          |
| Kleur                            | Metaal                                             |
| Style                            | WAPR200CE - GIHN-K200LO - SIQG200ES                |
| model                            | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Gewicht                          | 168.00 Kg                                          |
| Color                            | Metaal                                             |
| Material                         | Gietijzer                                          |
| Model                            | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Basic load ratings dynamic       | 30 kN                                              |
| Basic load ratings statisch      | 81,1 kN                                            |
| CN Radial internal clearance     | 0,030 - 0,082 mm                                   |
| d (Bearing bore)                 | 200 mm                                             |
| h1 (Shank length)                | 390 mm                                             |
| L3 min (Thread length)           | 161 mm                                             |
| Maintenance Nippel               | Yes                                                |
| Maintenance required             | Yes                                                |
| Norm                             | DIN 24338, ISO 6982                                |
| Thread size                      | M160x4                                             |
| Tilting angle                    | 9 ° ?                                              |
| Total height Rod end (L, L2, L4) | 620                                                |

### Pluspunten

- + DIN 24338
- + For clamping, DIN 24338 ISO 6982
- + Grease Nippel
- + ISO 6982
- + Sliding Sufrage is Steel/steel