



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Rod End SAK16C - GAKR16PW - SAKB16F - POS16EC - Bore 16MM x M16

<https://www.nexaparts.com/rod-end-sak16c-gakr16pw-sakb16f-pos16ec-bore-16mm-x-m16-bspf>

### Specificaties

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Productnummer                    | SAK16C - GAKR16PW - SAKB16F - POS16EC |
| EAN                              | 7440846271203                         |
| Merk                             | NexaParts                             |
| Categorie                        | Rod Ends                              |
| Materiaal                        | ST 52-3 Verzinkt                      |
| Kleur                            | Metaal                                |
| Style                            | SAK16C - GAKR16PW - SAKB16F - POS16EC |
| model                            | Stangkop onderhoudsvrij               |
| Gewicht                          | 0.23 Kg                               |
| Color                            | Metaal                                |
| Material                         | ST 52-3 Verzinkt                      |
| Model                            | Stangkop onderhoudsvrij               |
| B (Inner ring width)             | 28 mm                                 |
| Basic load ratings dynamic       | 140 kN                                |
| Basic load ratings statisch      | 180 kN                                |
| C1 max (Rod end width)           | 23 mm                                 |
| CN Radial internal clearance     | 0 - 0,060 mm                          |
| d (Bearing bore)                 | 16 mm                                 |
| d2 max (Rod end diameter)        | 92 mm                                 |
| h (Shank length)                 | 145 mm                                |
| L1 min (Thread length)           | 37 mm                                 |
| Maintenance Nippel               | No                                    |
| Maintenance required             | No                                    |
| Norm                             | DIN ISO 12 240-4-series K, Form F     |
| Thread size                      | M16                                   |
| Tilting angle                    | 7 ° ?                                 |
| Total height Rod end (L, L2, L4) | 87                                    |

### Pluspunten

- + DIN ISO 12 240-4-Series K, Form F
- + Maintenance Free

## **Pluspunten**

+ Sliding Surface: Steel/PTFE