



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Suction hose-Press hose - Multipurpose - PVC - 63 x 72mm (Per meter)

<https://www.nexaparts.com/suction-hose-press-hose-multipurpose-pvc-63-x-72mm-per-meter>

### Specificaties

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Productnummer    | 33574                                 |
| EAN              | 9506528711479                         |
| Merk             | NexaParts                             |
| Categorie        | Rubber Hoses                          |
| Materiaal        | PVC                                   |
| Kleur            | Transparant                           |
| Style            | Binnendiameter ø63 x 72mm (Per meter) |
| model            | Waterslang                            |
| Diepte/lengte    | 100.00                                |
| Breedte          | 100.00                                |
| Hoogte           | 100.00                                |
| Material         | PVC                                   |
| Insert           | Ivoor kleurige harde PVC spiraal      |
| Color            | Transparant                           |
| Color 2          | Transparant                           |
| Dimensions       | Per Meter                             |
| Inner diameter   | 63                                    |
| Model            | Waterslang                            |
| Outer Diameter   | 72                                    |
| applicable for   | Water en industriële toepassingen     |
| Barst pressure   | 12 bar                                |
| Inner diameter   | 63 mm                                 |
| Inner surface    | Non toxic PVC                         |
| Length           | 1m                                    |
| Outer diameter   | 72 mm                                 |
| Outer surface    | PVC                                   |
| Temperatur range | -10°C / +60°C                         |
| Wall Thickness   | 4,5 mm                                |
| Work pressure    | 4 bar                                 |

### Pluspunten

+ Chemical resistant

**Pluspunten**

- + EU10/2011 A,B,C
- + Weather and aging resistant