



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Dairy hose Complete - DN 38 - Dairy coupling on both sides - SS 316 - 4

<https://www.nexaparts.com/dairy-hose-complete-dn-38-dairy-coupling-on-both-sides-ss-316-4-meter>

### Specificaties

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Productnummer       | 36128                                                                 |
| EAN                 | 6096002665693                                                         |
| Merk                | NexaParts                                                             |
| Categorie           | Rubber Hoses                                                          |
| Diepte/lengte       | 400.00                                                                |
| Breedte             | 3.80                                                                  |
| Hoogte              | 3.80                                                                  |
| Outer diameter      | 50 mm                                                                 |
| Inner diameter      | 38 mm                                                                 |
| applicable for      | Vloeibare voedingsmiddelen. Ook geschikt als tankwagenslang.          |
| Barst pressure      | 30 bar                                                                |
| Color               | Wit                                                                   |
| Color 2             | Blauw                                                                 |
| Dimensions          | 4 Meter                                                               |
| Inner diameter      | 38                                                                    |
| Inner surface       | Butyl/IIR                                                             |
| Insert              | Sterke synthetische textiel inlagen, stalen spiraal                   |
| Material            | EPDM                                                                  |
| Minimum bend radius | 38 mm                                                                 |
| Model               | Zuivelslang Compleet                                                  |
| Norm                | FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II |
| Outer Diameter      | 50mm                                                                  |
| Outer surface       | EPDM                                                                  |
| Temperatur range    | -40°C/+120°C (+150°C tot 30 min.)                                     |
| Wall Thickness      | 6 mm                                                                  |
| Work pressure       | 10 bar                                                                |
| Length              | 4m                                                                    |