



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing NOX - MET® NXZ 0706- (7x9x6)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-nox-met-nxz-0706-7x9x6>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | NXZ.0706                                             |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Length: 06   Inner diameter: 07   Outer diameter: 09 |
| Materiaal         | Niro / PTFE                                          |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 7x9x6                                                |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 0.60                                                 |
| Breedte           | 0.90                                                 |
| Hoogte            | 0.90                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Length: 06   Inner diameter: 07   Outer diameter: 09 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,02 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material          | Niro / PTFE                                          |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2 m/s                                                |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -200 tot +280                                        |
| Inner diameter    | 7 mm                                                 |
| Outer diameter    | 9 mm                                                 |
| Length            | 6 mm                                                 |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Free of lead
- + No maintenance
- + Stainless steel