



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing NOX - MET® NXZ 0303- (3x4,5x3)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-nox-met-nxz-0303-3x4.5x3>

### Specificaties

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnummer     | NXZ.0303                                              |
| Merk              | GLT                                                   |
| Categorie         | Sliding Bearings                                      |
| afmeting          | Inner diameter: 03   Outer diameter: 4,5   Length: 03 |
| Materiaal         | Niro / PTFE                                           |
| Kleur             | Grijs                                                 |
| Style             | 3x4,5x3                                               |
| model             | Cilinderbus                                           |
| Diepte/lengte     | 0.30                                                  |
| Breedte           | 0.45                                                  |
| Hoogte            | 0.45                                                  |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                              |
| Color             | Grijs                                                 |
| Dimensions        | Inner diameter: 03   Outer diameter: 4,5   Length: 03 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                             |
| Friction value    | 0,02 tot 0,2 $\mu$                                    |
| Material          | Niro / PTFE                                           |
| Model             | Cilinderbus                                           |
| Rotation speed    | 2 m/s                                                 |
| Static Load       | 250 N/mm2                                             |
| Temperatur range  | -200 tot +280                                         |
| Inner diameter    | 3 mm                                                  |
| Outer diameter    | 4,5 mm                                                |
| Length            | 3 mm                                                  |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Free of lead
- + No maintenance
- + Stainless steel