



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing TEF - MET®/B TFZ/B 2625- (26x30x25)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-tef-metb-tfzb-2625-26x30x25>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | TFZ_B.2625                                           |
| EAN               | 6096001410492                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 26   Outer diameter: 30   Length: 25 |
| Materiaal         | Brons / PTFE                                         |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 26x30x25                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/length     | 2.50                                                 |
| Breedte           | 3.00                                                 |
| Hoogte            | 3.00                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 26   Outer diameter: 30   Length: 25 |
| Dynamic load      | <140 N/mm <sup>2</sup>                               |
| Friction value    | 0,02 tot 0,25 µ                                      |
| Material          | Brons / PTFE                                         |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | <2,5 m/s                                             |
| Static Load       | <200 N/mm <sup>2</sup>                               |
| Temperatur range  | -200 tot +280                                        |
| Inner diameter    | 26 mm                                                |
| Outer diameter    | 30 mm                                                |
| Length            | 25 mm                                                |

### Pluspunten

- + Alternative for INA - Permaglide EGB2625E40-B
- + Alternative for INA - Permaglide PAP2625P11