



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Flanged Bushing TEF - MET®/P TFB/P 1315- (13x15x15)

<https://www.nexaparts.com/flanged-bushing-tef-metp-tfbp-1315-13x15x15>

### Specificaties

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer    | TFB_P.1315                                                                |
| Merk             | GLT                                                                       |
| Categorie        | Sliding Bearings                                                          |
| afmeting         | Inner diameter: 13   Outer diameter: 15   Flancediameter: 21   Length: 15 |
| Materiaal        | Staal / PTFE                                                              |
| Kleur            | Grijs                                                                     |
| Style            | 13x15x15                                                                  |
| model            | Cilinderbus met flens                                                     |
| Diepte/lengte    | 1.50                                                                      |
| Breedte          | 1.50                                                                      |
| Hoogte           | 1.50                                                                      |
| Color            | Grijs                                                                     |
| Dimensions       | Inner diameter: 13   Outer diameter: 15   Flancediameter: 21   Length: 15 |
| Dynamic load     | <140 N/mm <sup>2</sup>                                                    |
| Friction value   | 0,02 tot 0,2 µ                                                            |
| Material         | Staal / PTFE                                                              |
| Model            | Cilinderbus met flens                                                     |
| Rotation speed   | 2 (5 m/s wanneer oliegesmeerd) m/s                                        |
| Static Load      | 250 N/mm <sup>2</sup>                                                     |
| Temperatur range | -195 tot +280                                                             |
| Inner diameter   | 13 mm                                                                     |
| Outer diameter   | 15 mm                                                                     |
| Length           | 15 mm                                                                     |
| Flange Diameter  | 21 mm                                                                     |

### Pluspunten

- + Applicable in lubricated application
- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Dry slide bearing
- + Leadfree