



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing POM - MET® POZ 12580- (125x130x80)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-pom-met-poz-12580-125x130x80>

### Specificaties

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer     | POZ.12580                                              |
| Merk              | GLT                                                    |
| Categorie         | Sliding Bearings                                       |
| afmeting          | Length: 80   Inner diameter: 125   Outer diameter: 130 |
| Materiaal         | Staal / POM                                            |
| Kleur             | Grijs                                                  |
| Style             | 125x130x80                                             |
| model             | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte     | 8.00                                                   |
| Breedte           | 13.00                                                  |
| Hoogte            | 13.00                                                  |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                             |
| Color             | Grijs                                                  |
| Dimensions        | Length: 80   Inner diameter: 125   Outer diameter: 130 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                              |
| Friction value    | 0,04 tot 0,12 $\mu$                                    |
| Material          | Staal / POM                                            |
| Model             | Cilinderbus                                            |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                                |
| Static Load       | 250 N/mm2                                              |
| Temperatur range  | -40 tot +130                                           |
| Inner diameter    | 125 mm                                                 |
| Outer diameter    | 130 mm                                                 |
| Length            | 80 mm                                                  |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance