



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing POM - MET® POZ 5515- (55x60x15)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-pom-met-poz-5515-55x60x15>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | POZ.5515                                             |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Length: 15   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Materiaal         | Staal / POM                                          |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 55x60x15                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 1.50                                                 |
| Breedte           | 6.00                                                 |
| Hoogte            | 6.00                                                 |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                           |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Length: 15   Inner diameter: 55   Outer diameter: 60 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,04 tot 0,12 $\mu$                                  |
| Material          | Staal / POM                                          |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -40 tot +130                                         |
| Inner diameter    | 55 mm                                                |
| Outer diameter    | 60 mm                                                |
| Length            | 15 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance