



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing NOX - MET® NXZ 2250- (22x25x50)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-nox-met-nxz-2250-22x25x50>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | NXZ.2250                                             |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 22   Outer diameter: 25   Length: 50 |
| Materiaal         | Niro / PTFE                                          |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 22x25x50                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 5.00                                                 |
| Breedte           | 2.50                                                 |
| Hoogte            | 2.50                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 22   Outer diameter: 25   Length: 50 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,02 tot 0,2 µ                                       |
| Material          | Niro / PTFE                                          |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2 m/s                                                |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -200 tot +280                                        |
| Inner diameter    | 22 mm                                                |
| Outer diameter    | 25 mm                                                |
| Length            | 50 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Free of lead
- + No maintenance
- + Stainless steel