



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing NOX - MET® NXZ 2012A- (20x22x12)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-nox-met-nxz-2012a-20x22x12>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | NXZ.2012A                                            |
| EAN               | 6096009151175                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 12 |
| Materiaal         | Niro / PTFE                                          |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 20x22x12                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/length     | 1.20                                                 |
| Breedte           | 2.20                                                 |
| Hoogte            | 2.20                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 12 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,02 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material          | PTFE/304                                             |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2 m/s                                                |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -200 tot +280                                        |
| Inner diameter    | 20 mm                                                |
| Outer diameter    | 22 mm                                                |
| Length            | 12 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Free of lead
- + No maintenance
- + Stainless steel