



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing NOX - MET® NXZ 110110- (110x115x110)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-nox-met-nxz-110110-110x115x110>

### Specificaties

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer     | NXZ.110110                                              |
| Merk              | GLT                                                     |
| Categorie         | Sliding Bearings                                        |
| afmeting          | Inner diameter: 110   Outer diameter: 115   Length: 110 |
| Materiaal         | Niro / PTFE                                             |
| Kleur             | Grijs                                                   |
| Style             | 110x115x110                                             |
| model             | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte     | 11.00                                                   |
| Breedte           | 11.50                                                   |
| Hoogte            | 11.50                                                   |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Color             | Grijs                                                   |
| Dimensions        | Inner diameter: 110   Outer diameter: 115   Length: 110 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                               |
| Friction value    | 0,02 tot 0,2 $\mu$                                      |
| Material          | Niro / PTFE                                             |
| Model             | Cilinderbus                                             |
| Rotation speed    | 2 m/s                                                   |
| Static Load       | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur range  | -200 tot +280                                           |
| Inner diameter    | 110 mm                                                  |
| Outer diameter    | 115 mm                                                  |
| Length            | 110 mm                                                  |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Free of lead
- + No maintenance
- + Stainless steel