



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing with seal BRO - MET®/LD- BMZ/LD 12550- (125x130x50)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-with-seal-bro-metld-bmzld-12550-125x130x50>

### Specificaties

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer    | BMZ_LD.12550                                           |
| Merk             | GLT                                                    |
| Categorie        | Sliding Bearings                                       |
| afmeting         | Length: 50   Inner diameter: 125   Outer diameter: 130 |
| Materiaal        | Brons                                                  |
| Kleur            | Bruin                                                  |
| Style            | 125x130x50                                             |
| model            | Cilinderbus met afdichting                             |
| Diepte/lengte    | 5.00                                                   |
| Breedte          | 13.00                                                  |
| Hoogte           | 13.00                                                  |
| Color            | Bruin                                                  |
| Dimensions       | Length: 50   Inner diameter: 125   Outer diameter: 130 |
| Dynamic load     | 40 N/mm2                                               |
| Friction value   | 0,05 tot 0,2 µ                                         |
| Material         | Brons                                                  |
| Model            | Cilinderbus met afdichting                             |
| Rotation speed   | 2,5 m/s                                                |
| Static Load      | 120 N/mm2                                              |
| Temperatur range | -40 tot +150                                           |
| Inner diameter   | 125 mm                                                 |
| Outer diameter   | 130 mm                                                 |
| Length           | 50 mm                                                  |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Lubricant holes
- + Sealing ring