



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing with seal BRO - MET®/LD- BMZ/LD 2410B- (24x28x10)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-with-seal-bro-metld-bmzld-2410b-24x28x10>

### Specificaties

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer    | BMZ_LD.2410B                                         |
| Merk             | GLT                                                  |
| Categorie        | Sliding Bearings                                     |
| afmeting         | Inner diameter: 24   Outer diameter: 28   Length: 10 |
| Materiaal        | Brons                                                |
| Kleur            | Bruin                                                |
| Style            | 24x28x10                                             |
| model            | Cilinderbus met afdichting                           |
| Diepte/lengte    | 1.00                                                 |
| Breedte          | 2.80                                                 |
| Hoogte           | 2.80                                                 |
| Color            | Bruin                                                |
| Dimensions       | Inner diameter: 24   Outer diameter: 28   Length: 10 |
| Dynamic load     | 40 N/mm2                                             |
| Friction value   | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Material         | Brons                                                |
| Model            | Cilinderbus met afdichting                           |
| Rotation speed   | 2,5 m/s                                              |
| Static Load      | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur range | -40 tot +150                                         |
| Inner diameter   | 24 mm                                                |
| Outer diameter   | 28 mm                                                |
| Length           | 10 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Lubricant holes
- + Sealing ring