



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing with seal BRO - MET®/LD- BMZ/LD 6580- (65x70x80)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-with-seal-bro-metld-bmzld-6580-65x70x80>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BMZ_LD.6580                                          |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 65   Outer diameter: 70   Length: 80 |
| Materiaal         | Brons                                                |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 65x70x80                                             |
| model             | Cilinderbus met afdichting                           |
| Diepte/lengte     | 8.00                                                 |
| Breedte           | 7.00                                                 |
| Hoogte            | 7.00                                                 |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 65   Outer diameter: 70   Length: 80 |
| Dynamic load      | 40 N/mm2                                             |
| Friction value    | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material          | Brons                                                |
| Model             | Cilinderbus met afdichting                           |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 120 N/mm2                                            |
| Temperatuur range | -40 tot +150                                         |
| Inner diameter    | 65 mm                                                |
| Outer diameter    | 70 mm                                                |
| Length            | 80 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Lubricant holes
- + Sealing ring