



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing with seal BRO - MET®/LD- BMZ/LD 6090- (60x65x90)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-with-seal-bro-metld-bmzld-6090-60x65x90>

### Specificaties

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer    | BMZ_LD.6090                                          |
| Merk             | GLT                                                  |
| Categorie        | Sliding Bearings                                     |
| afmeting         | Inner diameter: 60   Outer diameter: 65   Length: 90 |
| Materiaal        | Brons                                                |
| Kleur            | Bruin                                                |
| Style            | 60x65x90                                             |
| model            | Cilinderbus met afdichting                           |
| Diepte/lengte    | 9.00                                                 |
| Breedte          | 6.50                                                 |
| Hoogte           | 6.50                                                 |
| Color            | Bruin                                                |
| Dimensions       | Inner diameter: 60   Outer diameter: 65   Length: 90 |
| Dynamic load     | 40 N/mm2                                             |
| Friction value   | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material         | Brons                                                |
| Model            | Cilinderbus met afdichting                           |
| Rotation speed   | 2,5 m/s                                              |
| Static Load      | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur range | -40 tot +150                                         |
| Inner diameter   | 60 mm                                                |
| Outer diameter   | 65 mm                                                |
| Length           | 90 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Lubricant holes
- + Sealing ring