



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing BIV - LUB® BUZ 12580- (125x130x80)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-biv-lub-buz-12580-125x130x80>

### Specificaties

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer    | BUZ.12580                                              |
| Merk             | GLT                                                    |
| Categorie        | Sliding Bearings                                       |
| afmeting         | Length: 80   Inner diameter: 125   Outer diameter: 130 |
| Materiaal        | Staal / Brons                                          |
| Kleur            | Grijs                                                  |
| Style            | 125x130x80                                             |
| model            | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte    | 8.00                                                   |
| Breedte          | 13.00                                                  |
| Hoogte           | 13.00                                                  |
| Color            | Grijs                                                  |
| Dimensions       | Length: 80   Inner diameter: 125   Outer diameter: 130 |
| Dynamic load     | 75 N/mm2                                               |
| Friction value   | 0,08 tot 0,22 µ                                        |
| Material         | Staal / Brons                                          |
| Model            | Cilinderbus                                            |
| Rotation speed   | 0,4 m/s                                                |
| Static Load      | 200 N/mm2                                              |
| Temperatur range | 200                                                    |
| Inner diameter   | 125 mm                                                 |
| Outer diameter   | 130 mm                                                 |
| Length           | 80 mm                                                  |

### Pluspunten

- + Bronze with lubricant containers with solid lubricant
- + DIN 1494 / ISO 3547 Norm
- + High load with low speeds
- + Lubrication ports are filled with solid lubricant
- + No maintenance