



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BIV - LUB® BUZ 3830- (38x42x30)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-biv-lub-buz-3830-38x42x30>

### Specificaties

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer    | BUZ.3830                                             |
| Merk             | GLT                                                  |
| Categorie        | Sliding Bearings                                     |
| afmeting         | Length: 30   Inner diameter: 38   Outer diameter: 42 |
| Materiaal        | Staal / Brons                                        |
| Kleur            | Grijs                                                |
| Style            | 38x42x30                                             |
| model            | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte    | 3.00                                                 |
| Breedte          | 4.20                                                 |
| Hoogte           | 4.20                                                 |
| Color            | Grijs                                                |
| Dimensions       | Length: 30   Inner diameter: 38   Outer diameter: 42 |
| Dynamic load     | 75 N/mm2                                             |
| Friction value   | 0,08 tot 0,22 $\mu$                                  |
| Material         | Staal / Brons                                        |
| Model            | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed   | 0,4 m/s                                              |
| Static Load      | 200 N/mm2                                            |
| Temperatur range | 200                                                  |
| Inner diameter   | 38 mm                                                |
| Outer diameter   | 42 mm                                                |
| Length           | 30 mm                                                |

### Pluspunten

- + Bronze with lubricant containers with solid lubricant
- + DIN 1494 / ISO 3547 Norm
- + High load with low speeds
- + Lubrication ports are filled with solid lubricant
- + No maintenance