



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BIV - MET® BIZ 10090- (100x105x90)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-biv-met-biz-10090-100x105x90>

### Specificaties

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BIZ.10090                                              |
| EAN               | 7442957214209                                          |
| Merk              | GLT                                                    |
| Categorie         | Sliding Bearings                                       |
| afmeting          | Inner diameter: 100   Outer diameter: 105   Length: 90 |
| Materiaal         | Staal / Brons                                          |
| Kleur             | Grijs                                                  |
| Style             | 100x105x90                                             |
| model             | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte     | 9.00                                                   |
| Breedte           | 10.50                                                  |
| Hoogte            | 10.50                                                  |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                             |
| Color             | Grijs                                                  |
| Dimensions        | Inner diameter: 100   Outer diameter: 105   Length: 90 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                              |
| Friction value    | 0,04 tot 0,12 $\mu$                                    |
| Material          | Staal / Brons                                          |
| Model             | Cilinderbus                                            |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                                |
| Static Load       | 250 N/mm2                                              |
| Temperatur range  | -40 tot +250                                           |
| Inner diameter    | 100 mm                                                 |
| Outer diameter    | 105 mm                                                 |
| Length            | 90 mm                                                  |

### Pluspunten

- + Bronze with lubricant depots
- + For high loads and oscillating movements
- + Longlasting lubrication due to depots
- + Low maintenance