



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BIV - MET® BIZ 140100- (140x145x100)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-biv-met-biz-140100-140x145x100>

### Specificaties

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BIZ.140100                                              |
| EAN               | 7442957214247                                           |
| Merk              | GLT                                                     |
| Categorie         | Sliding Bearings                                        |
| afmeting          | Length: 100   Inner diameter: 140   Outer diameter: 145 |
| Materiaal         | Staal / Brons                                           |
| Kleur             | Grijs                                                   |
| Style             | 140x145x100                                             |
| model             | Cilinderbus                                             |
| Diepte/length     | 10.00                                                   |
| Breedte           | 14.50                                                   |
| Hoogte            | 14.50                                                   |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                              |
| Color             | Grijs                                                   |
| Dimensions        | Length: 100   Inner diameter: 140   Outer diameter: 145 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                               |
| Friction value    | 0,04 tot 0,12 µ                                         |
| Material          | BRONS/STAAL/CU                                          |
| Model             | Cilinderbus                                             |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                                 |
| Static Load       | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur range  | -40 tot +250                                            |
| Inner diameter    | 140 mm                                                  |
| Outer diameter    | 145 mm                                                  |
| Length            | 100 mm                                                  |

### Pluspunten

- + Bronze with lubricant depots
- + For high loads and oscillating movements
- + Longlasting lubrication due to depots
- + Low maintenance