



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BRO - MET®/L BMZ/L 10040- (100x105x40)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-bro-metl-bmzl-10040-100x105x40>

### Specificaties

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BMZ_L.10040                                            |
| Merk              | GLT                                                    |
| Categorie         | Sliding Bearings                                       |
| afmeting          | Length: 40   Inner diameter: 100   Outer diameter: 105 |
| Materiaal         | Brons                                                  |
| Kleur             | Bruin                                                  |
| Style             | 100x105x40                                             |
| model             | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte     | 4.00                                                   |
| Breedte           | 10.50                                                  |
| Hoogte            | 10.50                                                  |
| Model Description | Glijlager met smeer-gaten                              |
| Color             | Bruin                                                  |
| Dimensions        | Length: 40   Inner diameter: 100   Outer diameter: 105 |
| Dynamic load      | 40 N/mm2                                               |
| Friction value    | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                     |
| Material          | Brons                                                  |
| Model             | Cilinderbus                                            |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                                |
| Static Load       | 120 N/mm2                                              |
| Temperatur range  | -40 tot +250                                           |
| Inner diameter    | 100 mm                                                 |
| Outer diameter    | 105 mm                                                 |
| Length            | 40 mm                                                  |

### Pluspunten

- + A larger maintenance interval due to lubrication holes
- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Met Lubricant holes
- + Suitable for heavy loads