



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BRO - MET®/L BMZ/L 2430A- (24x27x30)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-bro-metl-bmzl-2430a-24x27x30>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BMZ_L.2430A                                          |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 30 |
| Materiaal         | Brons                                                |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 24x27x30                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 3.00                                                 |
| Breedte           | 2.70                                                 |
| Hoogte            | 2.70                                                 |
| Model Description | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 30 |
| Dynamic load      | 40 N/mm2                                             |
| Friction value    | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material          | Brons                                                |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -40 tot +250                                         |
| Inner diameter    | 24 mm                                                |
| Outer diameter    | 27 mm                                                |
| Length            | 30 mm                                                |

### Pluspunten

- + A larger maintenance interval due to lubrication holes
- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Met Lubricant holes
- + Suitable for heavy loads