



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing BRO - MET®/L BMZ/L 3240- (32x36x40)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-bro-metl-bmzl-3240-32x36x40>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BMZ_L.3240                                           |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 32   Outer diameter: 36   Length: 40 |
| Materiaal         | Brons                                                |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 32x36x40                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 4.00                                                 |
| Breedte           | 3.60                                                 |
| Hoogte            | 3.60                                                 |
| Model Description | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 32   Outer diameter: 36   Length: 40 |
| Dynamic load      | 40 N/mm2                                             |
| Friction value    | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material          | Brons                                                |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -40 tot +250                                         |
| Inner diameter    | 32 mm                                                |
| Outer diameter    | 36 mm                                                |
| Length            | 40 mm                                                |

### Pluspunten

- + A larger maintenance interval due to lubrication holes
- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance
- + Met Lubricant holes
- + Suitable for heavy loads