



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BRO - MET® BMZ 6025- (60x65x25)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-bro-met-bmz-6025-60x65x25>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BMZ.6025                                             |
| EAN               | 7442957185127                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Length: 25   Inner diameter: 60   Outer diameter: 65 |
| Materiaal         | Brons                                                |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 60x65x25                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 2.50                                                 |
| Breedte           | 6.50                                                 |
| Hoogte            | 6.50                                                 |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                           |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Length: 25   Inner diameter: 60   Outer diameter: 65 |
| Dynamic load      | 40 N/mm <sup>2</sup>                                 |
| Friction value    | 0,05 tot 0,12 µ                                      |
| Material          | BRONS/BRONS                                          |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 120 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Temperatur range  | -40 to +250                                          |
| Inner diameter    | 60 mm                                                |
| Outer diameter    | 65 mm                                                |
| Length            | 25 mm                                                |

### Pluspunten

- + Bronze with lubricant depots
- + For heavy Loads
- + Low maintenance
- + Resistant to corrosion