



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing BRO - MET® BMZ 2025A- (20x22x25)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-bro-met-bmz-2025a-20x22x25>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | BMZ.2025A                                            |
| EAN               | 7442957168106                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 25 |
| Materiaal         | Brons                                                |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 20x22x25                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 2.50                                                 |
| Breedte           | 2.20                                                 |
| Hoogte            | 2.20                                                 |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                           |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 25 |
| Dynamic load      | 40 N/mm2                                             |
| Friction value    | 0,05 tot 0,12 µ                                      |
| Material          | BRONS/BRONS                                          |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 120 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -40 to +250                                          |
| Inner diameter    | 20 mm                                                |
| Outer diameter    | 22 mm                                                |
| Length            | 25 mm                                                |

### Pluspunten

- + Bronze with lubricant depots
- + For heavy Loads
- + Low maintenance
- + Resistant to corrosion