



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing SIB - MET© SBZ 081212- (8x12x12)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-sib-met-sbz-081212-8x12x12>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | SBZ.081212                                           |
| EAN               | 7442957132190                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 08   Outer diameter: 12   Length: 12 |
| Materiaal         | Sinterbrons                                          |
| Kleur             | Bruin                                                |
| Style             | 8x12x12                                              |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 1.20                                                 |
| Breedte           | 1.20                                                 |
| Hoogte            | 1.20                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Bruin                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 08   Outer diameter: 12   Length: 12 |
| Dynamic load      | 5 N/mm2                                              |
| Friction value    | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                   |
| Material          | BRONS/BRONS                                          |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 6 m/s                                                |
| Static Load       | 10 N/mm2                                             |
| Temperatur range  | -20 tot +100                                         |
| Inner diameter    | 8 mm                                                 |
| Outer diameter    | 12 mm                                                |
| Length            | 12 mm                                                |

### Pluspunten

- + According to DIN 1859 / ISO 2795
- + No maintenance
- + Oil-Soaked
- + Self-lubricating
- + Suitable for high speeds

## **Minpunten**

- Relatively low load