



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing POM - MET® POZ 1812- (18x20x12)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-pom-met-poz-1812-18x20x12>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | POZ.1812                                             |
| EAN               | 9509537371320                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 18   Outer diameter: 20   Length: 12 |
| Materiaal         | Staal / POM                                          |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 18x20x12                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/length     | 1.20                                                 |
| Breedte           | 2.00                                                 |
| Hoogte            | 2.00                                                 |
| Model Description | Glijlager met smeerpockets                           |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 18   Outer diameter: 20   Length: 12 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Material          | POM/STAAL                                            |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -40 tot +130                                         |
| Inner diameter    | 18 mm                                                |
| Outer diameter    | 20 mm                                                |
| Length            | 12 mm                                                |

### Pluspunten

- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance