



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Rod End SI35ES\*\* - GIR35DO - Bore 35MM x M36x3 - BSP/F

<https://www.nexaparts.com/rod-end-si35es-gir35do-bore-35mm-x-m36x3-bspf>

### Specificaties

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                    | SI35ES** - GIR35DO                |
| Merk                             | NexaParts                         |
| Categorie                        | Rod Ends                          |
| Materiaal                        | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                            | Metaal                            |
| Style                            | SI35ES** - GIR35DO                |
| model                            | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                          | 1.52 Kg                           |
| Color                            | Metaal                            |
| Material                         | C45 Verzinkt                      |
| Model                            | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Inner ring width)             | 25 mm                             |
| Basic load ratings dynamic       | 79 kN                             |
| Basic load ratings statisch      | 146 kN                            |
| C1 max (Rod end width)           | 22 mm                             |
| CN Radial internal clearance     | 0,037 - 0,100 mm                  |
| d (Bearing bore)                 | 35 mm                             |
| d2 max (Rod end diameter)        | 82 mm                             |
| h1 (Shank length)                | 125 mm                            |
| L3 min (Thread length)           | 60 mm                             |
| Maintenance Nippel               | Yes                               |
| Maintenance required             | Yes                               |
| Norm                             | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
| Thread size                      | M36x3                             |
| Tilting angle                    | 6 ° ?                             |
| Total height Rod end (L, L2, L4) | 166                               |

### Pluspunten

- + DIN ISO 12 240-4-series E, Form F
- + Easy assembling
- + Grease nipple
- + Sliding Surface: steel/steel