



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Straight Bushing TEF - MET® TFZ 5065- (50x55x65)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-tef-met-tfz-5065-50x55x65>

### Specificaties

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer     | TFZ.5065                                             |
| EAN               | 7440846436435                                        |
| Merk              | GLT                                                  |
| Categorie         | Sliding Bearings                                     |
| afmeting          | Inner diameter: 50   Outer diameter: 55   Length: 65 |
| Materiaal         | Staal / PTFE                                         |
| Kleur             | Grijs                                                |
| Style             | 50x55x65                                             |
| model             | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte     | 6.50                                                 |
| Breedte           | 5.50                                                 |
| Hoogte            | 5.50                                                 |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Color             | Grijs                                                |
| Dimensions        | Inner diameter: 50   Outer diameter: 55   Length: 65 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                            |
| Friction value    | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Material          | PTFE/STAAL                                           |
| Model             | Cilinderbus                                          |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                              |
| Static Load       | 250 N/mm2                                            |
| Temperatur range  | -200°C - +280°C                                      |
| Inner diameter    | 50 mm                                                |
| Outer diameter    | 55 mm                                                |
| Length            | 65 mm                                                |

### Pluspunten

- + Alternative for Glycodur PG505565F
- + Alternative for INA - Permaglide EGB50650
- + Alternative for INA - Permaglide PAP50650
- + Alternative for SKF PCM 505565 E
- + High working load

**Pluspunten**

+ No Maintenance