




**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Straight Bushing TEF - MET® TFZ 170110- (170x175x110)

<https://www.nexaparts.com/straight-bushing-tef-met-tfz-170110-170x175x110>

### Specificaties

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer     | TFZ.170110                                              |
| EAN               | 7440846417465                                           |
| Merk              | GLT                                                     |
| Categorie         | Sliding Bearings                                        |
| afmeting          | Inner diameter: 170   Outer diameter: 175   Length: 110 |
| Materiaal         | Staal / PTFE                                            |
| Kleur             | Grijs                                                   |
| Style             | 170x175x110                                             |
| model             | Cilinderbus                                             |
| Diepte/length     | 11.00                                                   |
| Breedte           | 17.50                                                   |
| Hoogte            | 17.50                                                   |
| Model Description | Glijlager onderhoudsvrij                                |
| Color             | Grijs                                                   |
| Dimensions        | Inner diameter: 170   Outer diameter: 175   Length: 110 |
| Dynamic load      | 140 N/mm2                                               |
| Friction value    | 0,03 - 0,25 µ                                           |
| Material          | PTFE/STAAL                                              |
| Model             | Cilinderbus                                             |
| Rotation speed    | 2,5 m/s                                                 |
| Static Load       | 250 N/mm2                                               |
| Temperatur range  | -200°C - +280°C                                         |
| Inner diameter    | 170 mm                                                  |
| Outer diameter    | 175 mm                                                  |
| Length            | 110 mm                                                  |

### Pluspunten

- + Alternative for Glycodur PG170175110F
- + Alternative for INA - Permaglide EGB1701100
- + Alternative for INA - Permaglide PAP1701100
- + Alternative for SKF PCM 170175110 E
- + High working load

**Pluspunten**

- + No Maintenance